

WAIL - ER - 003, ITA - 052 - Cesenatico

Riferimenti geografici

Regione

Emilia Romagna

Comune

Cesenatico

Coordinate

Lat: 44° 12,3` N

Long: 12° 24,1` E

Dati Tecnici

Segnalamento

Faro ad ottica fissa

Funzione

Riferimento marittimo

Alimentazione

Rete elettrica

Lanterna

Tipo: L2 / Dv: std / Hv: std

Ottica

Tipo: OF

Distanza focale

375

Caratteristiche sorgente

Tipo

FI (2)

Colore

W

Periodo

6 sec

Fasi

1 - 1 - 1 - 3

Settori

-

Altezza luce dal mare

18 m

Lampada

Principale: AL 1000 W

Riserva: LABI 100 W

Portata nominale

Principale: 15Mn

Riserva: 11Mn



Il faro di Cesenatico è collocato a sud-ovest dell'entrata del porto-canale cittadino. Fu attivato nel 1892 sul luogo dove, anticamente, sorgeva la Torre Pretoria, la fortificazione a difesa del porto. Il faro è classificato a blocco basso e si compone di una torre indipendente e da un edificio di servizio, collegati tra di loro dall'interno. La torre cilindrica, alta circa 18 metri, è in muratura ed è intonacata di bianco; si caratterizza per una sezione più ampia nella parte bassa e per possedere tre finestre con cornici che illuminano la scala elicoidale di accesso alla lanterna. Quest'ultima possiede la classica forma cilindrica, rinforzata da montanti diagonali, e un ballatoio circolare con parapetto metallico. Un tempo dimora del farista, l'edificio di servizio si presenta intonacato di giallo, possiede pianta rettangolare con disposizione simmetrica e si sviluppa su due piani con copertura a falde e manto in coppi. La facciata è semplicemente decorata da uno zoccolo, da alcune fasce orizzontali bianche, da cornici che segnano le aperture e da una banda di color modano sull'imposta della copertura.

Award Manager
Giacomo - IU1LBK