## WAIL - LA-004, ITA-277-Faraglione della Guardia

## Riferimenti geografici

Regione Lazio Ponza Comune

Lat: 40° 52,6` N Coordinate Long: 12° 57,2` E

## Dati Tecnici

Segnalamento Faro a ottica rotante Funzione Riferimento marittimo

Alimentazione Rete elettrica

Lanterna Tipo: LD4 / Dv: 3,64 / Hv: 2,7

Ottica Tipo: OR T3

Distanza focale fanale 375

## **Caratteristiche sorgente**

FI (3) Tipo Colore Periodo 30 sec

Fasi 0.3 - 5.7 - 0.3 - 5.7 - 0.3 - 17.7

Settori Vis 225 - 155 (290) occultato 118 - 136 (18)

Altezza luce dal mare 112m

ממונונות במונונות במונונות

Principale: AL 1000 W Lampada

Riserva: LABI 100 W

Principale: 24Mn Portata nominale

Riserva: 18Mn



Il faro denominato Faraglione della Guardia sorge sulla roccia posta sull'estremità meridionale dell'Isola di Ponza. L'Isola, che si trova nel Mar Tirreno, presenta 41 Km di costa frastagliata e di continua roccia tufacea, interrotta da molte insenature, cale e faraglioni. Il faro è distante circa due miglia dal porto e può essere raggiunto via mare o, alternativamente, via terra camminando per circa trenta minuti. Il faro e l'edificio a due piani, un tempo adibito ad abitazione per i faristi e per le loro famiglie, furono costruiti in quattro anni e la lanterna poligonale, di costruzione francese, fu attivata dal Genio Civile nel 1886. L'impianto originale era formato da un apparecchio rotante e da un congegno a orologeria a peso motore, con carica da tre ore. Nel 1913 l'impianto fu dismesso e sostituito da una sorgente a incandescenza a vapori di petrolio finché, nel 1937, la lampada fu elettrificata. Nel 1970 la vecchia lanterna fu sostituita da una nuova di fabbricazione nazionale e nel 1975 il faro fu completamente automatizzato. La facciata presenta decorazioni tipiche del periodo ottocentesco, come il cornicione in sommità, le cornici decorative attorno alle finestre e alla porta d'entrata.

L'Award Manager Giacomo Frola IU11\_BK