

WAIL - CA-011,ITA-079-Faro Scario

Riferimenti geografici

Regione Campania
Comune San Giovanni a Piro
Coordinate Lat: 40° 2,9` N
Long: 15° 29,5` E

Dati Tecnici

Segnalamento Faro ad ottica fissa
Funzione Riferimento marittimo
Alimentazione Rete elettrica
Lanterna Tipo: LP2 / Dv: 2,08 / Hv: 1
Ottica Tipo: OF
Distanza focale 375

Caratteristiche sorgente

Tipo L Fl (4)
Colore W
Periodo 12 sec
Fasi 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5
Settori occultato a W di 0.25
Altezza luce dal mare 24m
Lampada Principale: AL 1000 W
Riserva: LABI 100 W
Portata nominale Principale: 15Mn
Riserva: 12Mn



Progettato sulla sporgenza rocciosa di Scario, tra Torre Spinosa e Torre delle Olive, il faro Scario fu attivato dal Regio Genio Civile di Salerno nel 1883. Si compone di un fabbricato a due piani (dove alloggiano i faristi) e di una torre ottagonale alta 12 metri, addossata sul fronte a mare. La struttura è dipinta di bianco, eccetto le cornici e i cantonali che sono in pietra grigia. Anticamente, la luce era bianca e rossa, come riporta una lapide di marmo posta a fianco dell'ingresso; in seguito, la luce divenne solo bianca. Nel 1935, l'ottica rotante fu sostituita, montando l'attuale sistema fisso a incandescenza elettrica, che ne incrementò notevolmente la portata. L'attuale lanterna è di tipo ottagonale e misura appena due metri di diametro. Nel 1983 il faro è stato completamente automatizzato. Il faro è classificato come d'atterraggio; emette quattro lampi bianchi in un periodo di 12 secondi, per una portata ottica di 15 miglia.

L'Award Manager

Giacomo Frola IU1LBK