

WAIL - MA-001,ITA-154-S.Benedetto del Tronto

Riferimenti geografici

Regione	Marche
Comune	S. Benedetto del Tronto
Coordinate	Lat: 42° 57,1' N Long: 13° 53,2' E

Dati Tecnici

Segnalamento	Faro a ottica rotante
Funzione	Riferimento marittimo
Alimentazione	Rete elettrica
Lanterna	Tipo: L2 / Dv: std / Hv: std
Ottica	Tipo: OR D4
Distanza focale	250

Caratteristiche sorgente

Tipo	Fl (2)
Colore	W
Periodo	10 sec
Fasi	0.2 - 2 - 0.2 - 7.6
Settori	Vis 135 - 045 (270)
Altezza luce dal mare	31 m
Lampada	Principale: AL 1000 W Riserva: -
Portata nominale	Principale: 22Mn Riserva: 18Mn



Il faro di San Benedetto del Tronto si erge sulla parte sud-occidentale del porto marchigiano e si trova distante circa 200 metri dal mare. Si intravede percorrendo il lungomare settentrionale, all'interno di un'area protetta e riservata nella quale si collocano la torre e le strutture di servizio. Il faro è stato costruito nel 1954, è classificato a blocco alto, ed è costituito da un basamento alto alcuni metri su cui poggia la bianca torre cilindrica. Il basamento è rivestito di lastre fatte in marmo e in esso si possono scorgere aperture a forma di oblò. La torre è collegata direttamente con l'edificio di servizio a due piani che ospita il farista e gli uffici della Capitaneria di Porto. L'intero complesso è raggiungibile dalla strada litoranea che costeggia l'area industriale del porto marchigiano ed è perfettamente integrato nel tessuto cittadino.

L'Award Manager

Giacomo Frola IU1LBK